

WI LIMPINOX GEL

PRODUTO ESPECIAL

SELO DE QUALIDADE

CERTIFICADO ISO

PRODUTOS QUÍMICOS - GEL DECAPANTE

WI LIMPINOX GEL utilizado na decapagem e passivação dos aços inoxidáveis, restaura a resistência à corrosão nas áreas soldas.

APLICAÇÃO

As peças deverão ser previamente desengraxadas. Aplicar uma camada fina de WI LIMPINOX GEL utilizando um pincel totalmente de plástico. As peças deverão estar na temperatura ambiente quando da aplicação do produto, mas nunca abaixo de 0°C. Manter a aplicação, por, pelo menos, de 20 a 40 Min.utos. Este tempo deverá ter um acréscimo no caso do aço com Mo, Até 24 horas não há risco de corrosão

INSTRUÇÕES

ANTES DE UTILIZAR O WI LIMPINOX GEL AGITAR BEM O FRASCO. A remoção do WI LIMPINOX GEL deverá ser feita com água com alta pressão . CUIDADO COM O MANUSEIO. O uso do produto exige o uso de EPIs,luva,avental,botas todos de borracha e viseira de proteção. Operar em ambiente ventilado ou usar máscara de gases com filtro tipo cloro,devido a emissão de gases nitrosos prejudiciais a saúde. Em caso de acidente deve-se lavar os pontos atingidos com bastante água corrente e posteriormente com sabão e água. O gel contem entre outros componentes ácido nítrico e ácido hidrofluorídrico. Rev. 01 data 31/03/2019