



WI LT – LATÃO

PRODUTO ESPECIAL

SELO DE QUALIDADE



CERTIFICADO ISO



VARETAS - LATÃO E ALPACA

Vareta nua de latão para brasagem com alta fluidez e excelente acabamento utilizado para uniões de metais não ferrosos, tubulações de ferrosos ou não, uniões de tubo e espelho, em trocadores de calor, entre outros.

APLICAÇÃO

Utilizado para soldagem de aço em geral, galvanizados. Cobre, latão, aços inoxidáveis, níquel e suas ligas, ferro fundidos em alguns casos.

INSTRUÇÕES

Limpar a área a ser soldada.Aplicar o fluxo WI FLUXO LTPré aquecer de forma que seja obtida uma boa ligação entre o metal base e o metal de adição

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %

Zn	Sn	Pb	Al	Cu	Intervalo de fusão sólido	Intervalo de fusão líquido	Temperatura de brasagem								
restante	0,25-1,00	0,05 Max.	0,01 Max.	57,00-61,00	810u00b0C	900u00b0C	910u00b0C-956u00b0C								

PARÂMETROS DE SOLDAGEM

OBSERVAÇÕES

As informações contidas nesta separata são oferecidas apenas para o conhecimento do produto, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Estas informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.